



SR-14 Шпаклевка фасадная финишная

Для наружных и внутренних работ используется для окончательного выравнивания отштукатуренных и бетонных поверхностей фасадов зданий под покраску, а также для мелкого ремонта отштукатуренных поверхностей и заделки небольших трещин.

Обладает хорошей адгезией, эластичностью, паропроницаемостью, хорошо шлифуется.

Подготовка основания

Основание должно быть крепким, сухим, тщательно очищенным от пыли, извести, масел, копоти, следов краски и других загрязнений. Пористые поверхности рекомендуется предварительно покрыть грунтом глубокого проникновения SR-51.

Приготовление растворной смеси

Раствор готовится путем смешивания сухой смеси с чистой водой комнатной температуры до получения однородной массы без комков. Примерное соотношение 8 л воды на 20 кг сухой смеси. После окончания замеса раствор выдержать 5-10 минут и перемешать еще раз. При больших количествах замешиваемой смеси рекомендуется использовать специальную мешалку с малыми оборотами.

Характеристика

Фасадная финишная шпаклевка SR-14 изготовлена на основе цементного вяжущего с использованием импортных модифицирующих добавок, придающих высокоэластичные свойства и повышающих адгезию к основанию. Фасадная финишная шпаклевка SR-14 морозостойкая, ее можно применять как внутри так и снаружи здания.

Внимание!

Смесь содержит цемент, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания раствора в глаза следует их промыть и обратиться к врачу.

Состав

Полимерные материалы, модифицирующие добавки, цемент.

Срок хранения

6 месяцев в сухих условиях и герметичной упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Время потребления	до 60 минут
Температура основания	+ 5°C + 30°C
Толщина слоя	до 5 мм
Пропорция смеси	1 кг сухой смеси 0,4 литра воды
Расход	около 1,1 кг/м ² при толщине слоя 1 мм