



Грунт КОНТАКТ-БЕТОН

Свойство покрытия

Влагостойкое, газонепроницаемое, пожаробезопасное, с содержанием антисептических добавок, не содержит органических растворителей. Подкрашена для визуального выделения обработанных участков.

Область применения

Используется для предварительной подготовки маловпитываемых бетонных поверхностей, гладко-шлифованных бетонных массивов и других основ, требующих создания прочных шероховатых структур для проведения внутренних и наружных штукатурных и других отделочных работ.

Основание

Должно быть прочным, чистым и сухим.

Нанесение

Перед применением перемешать состав, наносить кистью или малярным валиком при температуре воздуха и основания не ниже +5°C. После работы инструменты промыть водой.

Хранение

В оригинальной упаковке может храниться 12 месяцев. По истечении указанного срока может использоваться после проведения испытаний.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура основания	от +5°C до +30°C
Время высыхания	4-8 часов
Расход	250-300 л/м ² в зависимости от пористости основания



Грунт фасадный

Для наружных внутренних работ. Применяется для предварительной обработки различных оснований с целью повышения адгезии последующих декоративных отделочных материалов (декоративных штукатурок, фактурных красок).

- хорошая адгезия к бетону, кирпичу, штукатурке и другим основаниям;
- водостойкая;
- образует шероховатую поверхность.

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим и очищенным от загрязнений. Старые отслаивающиеся покрытия должны быть удалены.

Способ нанесения

Перед применением тщательно перемешать. Грунтовку наносят кистью, валиком в один слой.

Не рекомендуется: Нанесение на поверхности, имеющие повышенную влажность и при температуре ниже +7°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура основания	от +5°C до +30°C
Время высыхания	1 час до отлипа, 24 ч - полное высыхание
Расход	250-300 л/м ² в зависимости от пористости основания
Сухой остаток	не менее 60 %
Плотность	1,65 г/см ³